Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:43

Link do produktu: https://abclap.pl/cyna-lutownicza-cynel-topnik-16g-1mm-fiolka-3m-p-666.html



Cyna lutownicza CYNEL Topnik 16g 1mm Fiolka 3M

Cena	**7,90 zł**
Czas wysyłki	**Kup do 14:00 - wyślemy dziś (dni robocze)**
Producent	**Cynel**
Nazwa	**Cyna**
EAN	**5902884600763**
Kod producenta	**LUT105-250**
Producent	**Cynel**
Waga netto	**16 g**
Zakres temperatury topnienia	**183 - 238**
Średnica	**1 mm**

Opis produktu

Cyna lutownicza z topnikiem 16g 1mm Cynel Fiolka

Stop S-**Sn60Pb40** wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Wygodna fiolka umożliwia proste i łatwe aplikowanie cyny na płytę PCB. Pojemność 16g - ok 3m cyny umożliwia przeprowadzenie do kilkudziesięciu drobnych napraw.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: 16g (fiolka) ok 3 metrów cyny.
- Charakterystyka fizyczna
- Temperatura topnienia (solidus/liquidus) - 183°C / 238°C
- Ciężar właściwy - 9,28 g/cm3
- Rezystywność - 0,171 µΩ•m
- Przewodność cieplna - 44 W/m•K
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu - 380 kgf/cm2
- Wydłużenie przy zerwaniu - 25%
- Twardość - 12 HB
- Zalecana temperatura grota przy lutowaniu - 340°C - 420°C
- Topnik SW26
- oznaczenie wg DIN 8511 - SW26
- oznaczenie wg ISO 9454 - 1.1.2B
- oznaczenie wg J-STD-004 - ROL1
- Zawartość topnika w spoiwie 2,5 +/- 0,2% inne do uzgodnienia
- Zawartość halogenków - 0,5%
- Liczba kwasowa - 215 ±10 mg KOH/g
- Korozyjność - niekorozyjny
- Zmywalność - rozpuszczalniki organiczne np. IPA

Prezentowany produkt został **wyprodukowany w całości w Polsce**. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów.


PROFESSIONAL
5 902884 600091
Sn60Pb40
SW26/3/2.5% (1.1.2.8)
Ø 1.00 mm
16 g net
MADE IN POLAND