

Link do produktu: <https://abclap.pl/pasta-thermal-grizzly-ciekly-metal-73wmk-1g-conductionaut-p-976.html>



Pasta Thermal Grizzly Ciekły metal 73W/mk 1g Conductionaut

Cena	62,90 zł
Czas wysyłki	Kup do 14:00 - wyślemy dziś (dni robocze)
Kod producenta	Pasta Conductionaut ABCLAP
Kod EAN	6096321315323
Producent	Thermal Grizzly
Rodzaj	pasta
Kod producenta	Pasta Conductionaut ABCLAP
Przewodność cieplna	73 W/mk
EAN (GTIN)	6096321315323
Producent	Thermal Grizzly
Stan opakowania	oryginalne
Zakres temperatur pracy	10 - 140

Opis produktu



Ciekły metal Thermal Grizzly Conductionaut 1g

Pasta termoprzewodząca **Conductionaut** w formie ciekłego liquidu (Ciekły metal) przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. **Ultra wysoka przewodność cieplna.**

- Najwyższa wydajność, ultra niskie temperatury

Stosując **ciekły metal** na układ GPU czy CPU jeśli występują obok niego kondensatory, należy je przed aplikacją zabezpieczyć! najlepiej stosując tzw. solder maskę.

Jedna z najlepszych past termoprzewodzących dostępnych na rynku! <<<

Parametry techniczne:

- **Lepkość:** 0,0021Pas
- **Gęstość:** 6,24g/cm³
- **Zalecana temperatura:** 10°C / +140°C
- **Ilość:** 1g (strzykawka)
- **Przewodność cieplna:** 73W/m*k

Przeznaczona do laptopów, komputerów PC, kart graficznych i konsol.



Conductionaut

Thermal conductivity: 73W/mk





Thermal Grizzly **Conductonaut** to ciekły metaliczny związek termiczny na bazie stopu eutektycznego. Nasza specjalna mieszanka metali, takich jak cyna, gal i ind, **Conductonaut** wyróżnia się bardzo wysoką przewodnością cieplną. Zalecamy stosowanie Conductonaut na powierzchniach niklowanych, ponieważ zapewni to najlepszą długoterminową stabilność działania.

Jak zastosować pastę termoprzewodzącą ?

- Oczyszczyć powierzchnię styku, wyczyścić powierzchnię procesora i chłodnicy za pomocą dołączonych środków czyszczących płótno. Obie powierzchnie muszą być suche i wolne od wszelkich pozostałości.
- Zamocować dołączoną końcówkę do strzykawki. Nałóż ilość wielkości główki od szpilki na procesor i chłodnicę. Rozprowadzić pastę termoprzewodzącą na obu powierzchniach dołączonymi patyczkami. Po nałożeniu, można zamontować chłodzenie.
- **Uwaga:** Pasta termoprzewodząca Conductonaut nie może być używana z aluminium radiatorami! tylko miedź ew. silikon.
- **Uwaga:** Conductonaut jest ciekłym związkiem metalu i może pozostawiać widoczne pozostałości.

- Aby uzyskać najlepsze długoterminowe wyniki wydajności, zalecamy stosowanie chłodziw z niklowaną powierzchnią.



W zestawie: strzykawka 1g z liquidem + 2szt patyczków do aplikacji - Wszystko zamknięte w hermetycznym opakowaniu.